

austyrol

[Preisliste – Wand 2017]

TRANSPORT

Damit Sie rasch die gewünschten Produkte auf Ihrer Baustelle haben, stellen wir gerne zug- und containerweise zu.

Konditionen und Lieferzeiten besprechen Sie gerne mit dem zuständigen Außen- und Innendienst bzw. mit unseren Disponent/Innen!

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7:00 h – 16:00 h

Freitag: 7:00 h – 13:00 h



KONTAKT

austyrol Dämmstoffe GesmbH.
Dr. Heinrich Horny-Straße 2
A-2340 Mödling

ATU: 19291807
FN: 80365 i. LG Wr. Neustadt

Tel.: +43 (0) 2236 42 504
Fax: +43 (0) 2236 42 570
Em@il: office@austyrol.at

Verkauf – Außendienst:

Verkauf Allgemein: +43 (0)676/840 840 40, verkauf@austyrol.at
Verkauf Dach: +43 (0)676/840 840 30, dach@austyrol.at

Verkauf Innendienst:

Dispo/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, office@austyrol.at
Innendienst/Buchhaltung: +43 (0)22 36/42 504, austrol@austyrol.at
Planung: +43 (0)22 36/42 504, planung@austyrol.at

Inhaltverzeichnis

INHALT	SEITE
[FASSADENDÄMMPLATTEN]	
EPS 80-F/extra	5
EPS 80-F/B&W-extra	6
EPS 80-F/profi-extra	7
EPS 80-F	8
EPS 80-F/dry	9
EPS 80-F/B&W-032	10
EPS 80-F/B&W032-dry	11
EPS 80-F/B&W-031	12
EPS 80-F/B&W031-dry	13
EPS 80-F/profi	14
EPS 80-F/profi-dry	15
[AUTOMATENDÄMMPLATTEN]	
EPS ASGK	16
EPS AP150SF	17
EPS AP200SF/EPS AP250SF	18
[XPS-PLATTEN]	
XPS 300 KR/XPS 300 SF	19
[ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN]	21
[IMPRESSUM]	22

EPS 80-F/extra

[Die weißen Dübel-Fassadendämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Als weiße Dübel-Fassadenplatte für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004. Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ÖN B 6000.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Stoppelmenge in cm/Pkt.	Preise €/m ² exkl. Mwst
FE0100	100	5	2,50	0,250	52,5	13,55
FE0110	110	4	2,00	0,220	54,0	14,91
FE0120	120	4	2,00	0,240	66,0	16,26
FE0130	130	4	2,00	0,260	78,0	17,62
FE0140	140	3	1,50	0,210	67,5	18,97
FE0150	150	3	1,50	0,225	76,5	20,33
FE0160	160	3	1,50	0,240	85,5	21,68
FE0170	170	3	1,50	0,255	94,5	23,04
FE0180	180	3	1,50	0,270	103,5	24,39
FE0190	190	2	1,00	0,190	75,0	25,75
FE0200	200	2	1,00	0,200	81,0	27,10
FE0220	220	2	1,00	0,220	93,0	29,81
FE0240	240	2	1,00	0,240	105,0	32,52
FE0250	250	2	1,00	0,250	111,0	33,88
FE0260	260	2	1,00	0,260	117,0	35,23
FE0280	280	1	0,50	0,140	64,5	37,94
FE0300	300	1	0,50	0,150	70,5	40,65
FE0350	350	1	0,50	0,175	85,5	47,43
FE0400	400	1	0,50	0,200	100,5	54,20

EPS 80-F/B&W-extra

[Die schwarz-weißen Dübel-Fassadendämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarz-weiße Spezial-Dämmplatte mit Dübellöchern mit hoher Dämmleistung für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004. Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ÖN B 6000.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Stoppelmenge in cm/Pkt.	Preise €/m ² exkl. Mwst
FB32E100	100	5	2,50	0,250	52,5	16,50
FB32E110	110	4	2,00	0,220	54,0	18,15
FB32E120	120	4	2,00	0,240	66,0	19,80
FB32E130	130	4	2,00	0,260	78,0	21,45
FB32E140	140	3	1,50	0,210	67,5	23,10
FB32E150	150	3	1,50	0,225	76,5	24,75
FB32E160	160	3	1,50	0,240	85,5	26,40
FB32E170	170	3	1,50	0,255	94,5	28,05
FB32E180	180	3	1,50	0,270	103,5	29,70
FB32E190	190	2	1,00	0,190	75,0	31,35
FB32E200	200	2	1,00	0,200	81,0	33,00
FB32E220	220	2	1,00	0,220	93,0	36,30
FB32E240	240	2	1,00	0,240	105,0	39,60
FB32E250	250	2	1,00	0,250	111,0	41,25
FB32E260	260	2	1,00	0,260	117,0	42,90
FB32E280	280	1	0,50	0,140	64,5	46,20
FB32E300	300	1	0,50	0,150	70,5	49,50
FB32E350	350	1	0,50	0,175	85,5	57,75
FB32E400	400	1	0,50	0,200	100,5	66,00



EPS 80-F/profi-extra

[Die schwarzen Dübel-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarz Spezial-Dämmplatte mit Dübellöchern mit sehr hoher Dämmleistung für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004. Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ÖN B 6000.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Stoppelmenge in cm/Pkt.	Preise €/m ² exkl. Mwst
FPE100	100	5	2,5	0,250	52,5	16,75
FPE110	110	4	2	0,220	54,0	18,43
FPE120	120	4	2	0,240	66,0	20,10
FPE130	130	4	2	0,260	78,0	21,78
FPE140	140	3	1,5	0,210	67,5	23,45
FPE150	150	3	1,5	0,225	76,5	25,13
FPE160	160	3	1,5	0,240	85,5	26,80
FPE170	170	3	1,5	0,255	94,5	28,48
FPE180	180	3	1,5	0,270	103,5	30,15
FPE190	190	2	1	0,190	75,0	31,83
FPE200	200	2	1	0,200	81,0	33,50
FPE220	220	2	1	0,220	93,0	36,85
FPE240	240	2	1	0,240	105,0	40,20
FPE250	250	2	1	0,250	111,0	41,88
FPE260	260	2	1	0,260	117,0	43,55
FPE280	280	1	0,5	0,140	64,5	46,90
FPE300	300	1	0,5	0,150	70,5	50,25
FPE350	350	1	0,5	0,175	85,5	58,63
FPE400	400	1	0,5	0,200	100,5	67,00



[7]

EPS 80-F

[Die weißen Standard-Fassadendämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Weiße Standard-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004. Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ÖN B 6000.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
F00010	10	50	25,00	0,250	1,26
F00020	20	25	12,50	0,250	2,51
F00030	30	16	8,00	0,240	3,77
F00040	40	12	6,00	0,240	5,02
F00050	50	10	5,00	0,250	6,28
F00060	60	8	4,00	0,240	7,53
F00070	70	7	3,50	0,245	8,79
F00080	80	6	3,00	0,240	10,04
F00090	90	5	2,50	0,225	11,30
F00100	100	5	2,50	0,250	12,55
F00110	110	4	2,00	0,220	13,81
F00120	120	4	2,00	0,240	15,06
F00130	130	4	2,00	0,260	16,32
F00140	140	3	1,50	0,210	17,57
F00150	150	3	1,50	0,225	18,83
F00160	160	3	1,50	0,240	20,08
F00170	170	3	1,50	0,255	21,34
F00180	180	3	1,50	0,270	22,59
F00190	190	2	1,00	0,190	23,85
F00200	200	2	1,00	0,200	25,10
F00220	220	2	1,00	0,220	27,61
F00240	240	2	1,00	0,240	30,12
F00250	250	2	1,00	0,250	31,38
F00260	260	2	1,00	0,260	32,63
F00280	280	1	0,50	0,140	35,14
F00300	300	1	0,50	0,150	37,65
F00350	350	1	0,50	0,175	43,93
F00400	400	1	0,50	0,200	50,20



EPS 80-F/dry

[Die weißen, gelochten System-Fassadendämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Weiße gelochte Fassadendämmplatte für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004. Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ÖN B 6000.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
FD0060	60	8	4,00	0,240	11,13
FD0070	70	7	3,50	0,245	12,39
FD0080	80	6	3,00	0,240	13,64
FD0090	90	5	2,50	0,225	14,90
FD0100	100	5	2,50	0,250	16,15
FD0110	110	4	2,00	0,220	17,41
FD0120	120	4	2,00	0,240	18,66
FD0130	130	4	2,00	0,260	19,92
FD0140	140	3	1,50	0,210	21,17
FD0150	150	3	1,50	0,225	22,43
FD0160	160	3	1,50	0,240	23,68
FD0170	170	3	1,50	0,255	24,94
FD0180	180	3	1,50	0,270	26,19
FD0190	190	2	1,00	0,190	27,45
FD0200	200	2	1,00	0,200	28,70
FD0220	220	2	1,00	0,220	31,21
FD0240	240	2	1,00	0,240	33,72
FD0250	250	2	1,00	0,250	34,98
FD0260	260	2	1,00	0,260	36,23
FD0280	280	1	0,50	0,140	38,74
FD0300	300	1	0,50	0,150	41,25




EPS 80-F/B&W-032

[Die schwarz-weißen Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,032


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Blau

Anwendung: Schwarz-weiße Spezial-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FP0010	10	50	25	0,250	1,55
FP0020	20	25	12,5	0,250	3,10
FP0030	30	16	8	0,240	4,65
FP0040	40	12	6	0,240	6,20
FP0050	50	10	5	0,250	7,75
FP0060	60	8	4	0,240	9,30
FP0070	70	7	3,5	0,245	10,85
FP0080	80	6	3	0,240	12,40
FP0090	90	5	2,5	0,225	13,95
FP0100	100	5	2,5	0,250	15,50
FP0110	110	4	2	0,220	17,05
FP0120	120	4	2	0,240	18,60
FP0130	130	4	2	0,260	20,15
FP0140	140	3	1,5	0,210	21,70
FP0150	150	3	1,5	0,225	23,25
FP0160	160	3	1,5	0,240	24,80
FP0170	170	3	1,5	0,255	26,35
FP0180	180	3	1,5	0,270	27,90
FP0190	190	2	1	0,190	29,45
FP0200	200	2	1	0,200	31,00
FP0220	220	2	1	0,220	34,10
FP0240	240	2	1	0,240	37,20
FP0250	250	2	1	0,250	38,75
FP0260	260	2	1	0,260	40,30
FP0280	280	1	0,5	0,140	43,40
FP0300	300	1	0,5	0,150	46,50
FP0350	350	1	0,5	0,175	54,25
FP0400	400	1	0,5	0,200	62,00




EPS 80-F/B&W032-dry

[Die schwarzen gelochten Spezial-Fassadenplatten mit 0,032]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,032


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarz-weiße gelochte Spezial-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FPD060	60	8	4	0,240	12,90
FPD070	70	7	3,5	0,245	14,45
FPD080	80	6	3	0,240	16,00
FPD090	90	5	2,5	0,225	17,55
FPD100	100	5	2,5	0,250	19,10
FPD110	110	4	2	0,220	20,65
FPD120	120	4	2	0,240	22,20
FPD130	130	4	2	0,260	23,75
FPD140	140	3	1,5	0,210	25,30
FPD150	150	3	1,5	0,225	26,85
FPD160	160	3	1,5	0,240	28,40
FPD170	170	3	1,5	0,255	29,95
FPD180	180	3	1,5	0,270	31,50
FPD190	190	2	1	0,190	33,05
FPD200	200	2	1	0,200	34,60
FPD220	220	2	1	0,220	37,70
FPD240	240	2	1	0,240	40,80
FPD250	250	2	1	0,250	42,35
FPD260	260	2	1	0,260	43,90
FPD280	280	1	0,5	0,140	47,00
FPD300	300	1	0,5	0,150	50,10



[11]



EPS 80-F/B&W-031

[Die schwarz-weißen Spezial-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarz-weiße Spezial-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FP0010	10	50	25	0,250	1,58
FP0020	20	25	12,5	0,250	3,15
FP0030	30	16	8	0,240	4,73
FP0040	40	12	6	0,240	6,30
FP0050	50	10	5	0,250	7,88
FP0060	60	8	4	0,240	9,45
FP0070	70	7	3,5	0,245	11,03
FP0080	80	6	3	0,240	12,60
FP0090	90	5	2,5	0,225	14,18
FP0100	100	5	2,5	0,250	15,75
FP0110	110	4	2	0,220	17,33
FP0120	120	4	2	0,240	18,90
FP0130	130	4	2	0,260	20,48
FP0140	140	3	1,5	0,210	22,05
FP0150	150	3	1,5	0,225	23,63
FP0160	160	3	1,5	0,240	25,20
FP0170	170	3	1,5	0,255	26,78
FP0180	180	3	1,5	0,270	28,35
FP0190	190	2	1	0,190	29,93
FP0200	200	2	1	0,200	31,50
FP0220	220	2	1	0,220	34,65
FP0240	240	2	1	0,240	37,80
FP0250	250	2	1	0,250	39,38
FP0260	260	2	1	0,260	40,95
FP0280	280	1	0,5	0,140	44,10
FP0300	300	1	0,5	0,150	47,25
FP0350	350	1	0,5	0,175	55,13
FP0400	400	1	0,5	0,200	63,00




EPS 80-F/B&W031-dry

[Die schwarzen gelochten Spezial-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500


Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarz-weiße gelochte Spezial-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FPD060	60	8	4	0,240	13,05
FPD070	70	7	3,5	0,245	14,63
FPD080	80	6	3	0,240	16,20
FPD090	90	5	2,5	0,225	17,78
FPD100	100	5	2,5	0,250	19,35
FPD110	110	4	2	0,220	20,93
FPD120	120	4	2	0,240	22,50
FPD130	130	4	2	0,260	24,08
FPD140	140	3	1,5	0,210	25,65
FPD150	150	3	1,5	0,225	27,23
FPD160	160	3	1,5	0,240	28,80
FPD170	170	3	1,5	0,255	30,38
FPD180	180	3	1,5	0,270	31,95
FPD190	190	2	1	0,190	33,53
FPD200	200	2	1	0,200	35,10
FPD220	220	2	1	0,220	38,25
FPD240	240	2	1	0,240	41,40
FPD250	250	2	1	0,250	42,98
FPD260	260	2	1	0,260	44,55
FPD280	280	1	0,5	0,140	47,70
FPD300	300	1	0,5	0,150	50,85



EPS 80-F/profi

[Die schwarzen Spezial-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarze Spezial-Fassadendämmplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FP0010	10	50	25	0,250	1,58
FP0020	20	25	12,5	0,250	3,15
FP0030	30	16	8	0,240	4,73
FP0040	40	12	6	0,240	6,30
FP0050	50	10	5	0,250	7,88
FP0060	60	8	4	0,240	9,45
FP0070	70	7	3,5	0,245	11,03
FP0080	80	6	3	0,240	12,60
FP0090	90	5	2,5	0,225	14,18
FP0100	100	5	2,5	0,250	15,75
FP0110	110	4	2	0,220	17,33
FP0120	120	4	2	0,240	18,90
FP0130	130	4	2	0,260	20,48
FP0140	140	3	1,5	0,210	22,05
FP0150	150	3	1,5	0,225	23,63
FP0160	160	3	1,5	0,240	25,20
FP0170	170	3	1,5	0,255	26,78
FP0180	180	3	1,5	0,270	28,35
FP0190	190	2	1	0,190	29,93
FP0200	200	2	1	0,200	31,50
FP0220	220	2	1	0,220	34,65
FP0240	240	2	1	0,240	37,80
FP0250	250	2	1	0,250	39,38
FP0260	260	2	1	0,260	40,95
FP0280	280	1	0,5	0,140	44,10
FP0300	300	1	0,5	0,150	47,25
FP0350	350	1	0,5	0,175	55,13
FP0400	400	1	0,5	0,200	63,00



EPS 80-F/profi-dry

[Die schwarzen gelochten Spezial-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Schwarze gelochte Spezial-Fassadenplatten für Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
FPD060	60	8	4	0,240	13,05
FPD070	70	7	3,5	0,245	14,63
FPD080	80	6	3	0,240	16,20
FPD090	90	5	2,5	0,225	17,78
FPD100	100	5	2,5	0,250	19,35
FPD110	110	4	2	0,220	20,93
FPD120	120	4	2	0,240	22,50
FPD130	130	4	2	0,260	24,08
FPD140	140	3	1,5	0,210	25,65
FPD150	150	3	1,5	0,225	27,23
FPD160	160	3	1,5	0,240	28,80
FPD170	170	3	1,5	0,255	30,38
FPD180	180	3	1,5	0,270	31,95
FPD190	190	2	1	0,190	33,53
FPD200	200	2	1	0,200	35,10
FPD220	220	2	1	0,220	38,25
FPD280	240	2	1	0,240	41,40
FPD300	250	2	1	0,250	42,98
FPD240	260	2	1	0,260	44,55
FPD250	280	1	0,5	0,140	47,70
FPD260	300	1	0,5	0,150	50,85




EPS ASGK

[Die Automaten-Sockelplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Sockeldämmung im Wärmedämmverbundsystem bei denen eine hohe Anforderung an die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgetragenen Putzgrund gestellt wird. Formgeschäumte Spezialwärmedämmplatten mit geraden Kanten weisen eine sehr geringe Wasseraufnahme und eine hohe Druckfestigkeit auf und sind daher wasserabweisend und frostunempfindlich.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
AS020	20	25	12,5	0,25	4,40
AS030	30	16	8	0,24	6,60
AS040	40	12	6	0,24	8,80
AS050	50	10	5	0,25	11,00
AS060	60	8	4	0,24	13,20
AS070	70	7	3,5	0,245	15,40
AS080	80	6	3	0,24	17,60
AS090	90	5	2,5	0,225	19,80
AS100	100	5	2,5	0,25	22,00
AS110	110	4	2	0,22	24,20
AS120	120	4	2	0,24	26,40
AS130	130	4	2	0,26	28,60
AS140	140	3	1,5	0,21	30,80
AS150	150	3	1,5	0,225	33,00
AS160	160	3	1,5	0,24	35,20
AS170	170	3	1,5	0,255	37,39
AS180	180	3	1,5	0,27	39,59
AS190	190	2	1	0,19	41,79
AS200	200	2	1	0,2	43,99
AS220	220	2	1	0,22	48,39
AS240	240	2	1	0,24	52,79
AS250	250	2	1	0,25	54,99
AS260	260	2	1	0,26	57,19
AS280	280	1	0,5	0,14	61,59
AS300	300	1	0,5	0,15	65,99




EPS AP150SF

[Die Automaten-Perimeterplatten mit Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Perimeter- und Mantelbetondämmung gemäß ÖN B 6000 und Richtlinie ETAG 004. Formgeschäumte Spezialwärmedämmplatten weisen eine sehr geringe Wasseraufnahme und eine hohe Druckfestigkeit auf und sind daher wasserabweisend und frostunempfindlich.

Art.nr.	Lieferdicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
AS030	30	16	8	0,24	5,70
AS040	40	12	6	0,24	7,60
AS050	50	10	5	0,25	9,50
AS060	60	8	4	0,24	11,40
AS080	80	6	3	0,24	15,20
AS100	100	5	2,5	0,25	19,00
AS120	120	4	2	0,24	22,80
AS140	140	3	1,5	0,21	26,60
AS160	160	3	1,5	0,24	30,40
AS180	180	3	1,5	0,27	34,20
AS200	200	2	1	0,2	38,00



EPS AP200SF

[Die Automaten-Perimeterplatten mit höherer Druckfestigkeit und Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035


Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Perimeter- und Mantelbetondämmung gemäß ÖN B 6000 und Richtlinie ETAG 004. Formgeschäumte Spezialwärmedämmplatten weisen eine sehr geringe Wasseraufnahme und eine hohe Druckfestigkeit auf und sind daher wasserabweisend und frostunempfindlich.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. MwSt
AS030	30	16	8	0,24	7,20
AS040	40	12	6	0,24	9,60
AS050	50	10	5	0,25	12,00
AS060	60	8	4	0,24	14,40
AS080	80	6	3	0,24	19,20
AS100	100	5	2,5	0,25	24,00
AS120	120	4	2	0,24	28,80
AS140	140	3	1,5	0,21	33,60
AS160	160	3	1,5	0,24	38,40
AS180	180	3	1,5	0,27	45,72
AS200	200	2	1	0,2	50,80



[18]

EPS AP250SF

[Automaten-Perimeterplatten mit höherer Druckfestigkeit und Stufenfalz]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Preise nur auf Anfrage, keine Lagerware!

XPS 300 KR / XPS 300 SF

[Die Extrudierte, unsere Spezialplatten für den feuchten Erdbereich]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 100 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Produktfarbe: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Geschlossenzelliger, extrudierter Polystyrol-Hartschaumdämmstoff mit geraden Kanten und griffiger, rauher Oberfläche **bzw. mit Stufenfalz** mit guter Haftung für Kleber und Putz. Als Wärmebrückendämmung jeder Art (Sturz-, Deckenrostdämmung etc.), Sockeldämmung, Betondeckenuntersichten, Fliesenansatzgrund, Kühlhaus-Wanddämmung etc.

XPS 300 KR - rau/gerade Kante

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
XPS030KR	30	14	10,5	0,315	8,92
XPS040KR	40	10	7,5	0,3	11,89
XPS050KR	50	8	6	0,3	14,86
XPS060KR	60	7	5,25	0,315	17,83
XPS080KR	80	5	3,75	0,3	23,78
XPS100KR	100	4	3	0,3	29,72
XPS120KR	120	3	2,25	0,27	37,31
XPS140KR	140	3	2,25	0,315	43,53
XPS160KR	160	2	1,5	0,24	49,75
XPS180KR	180	2	1,5	0,27	59,00
XPS200KR	200	2	1,5	0,3	65,56



XPS 300 SF - Stufenfalz

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise €/m ² exkl. Mwst
XPS030SF	30	14	10,5	0,27	8,92
XPS040SF	40	10	7,5	0,27	11,89
XPS050SF	50	8	6	0,3	14,86
XPS060SF	60	7	5,25	0,27	17,83
XPS080SF	80	5	3,75	0,3	23,78
XPS100SF	100	4	3	0,3	29,72
XPS120SF	120	3	2,25	0,27	37,31
XPS140SF	140	3	2,25	0,315	43,53
XPS160SF	160	2	1,5	0,24	49,75
XPS180SF	180	2	1,5	0,27	59,00
XPS200SF	200	2	1,5	0,3	65,56

Weitere Formate auf Anfrage (sowohl für XPS 300 KR als auch für XPS 300 SF)

[Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen]

1. **Verbindlichkeit:** Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind integrierender Bestandteil eines jeden, von einem Unternehmer im Sinne des KSchG, BGBl 140/1979 idgF, mit uns abgeschlossenen Vertrages, einschließlich Beratungs- und sonstiger Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht gesondert darauf hingewiesen wird.
Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung anerkennt der Käufer jedenfalls die Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter gleichzeitiger Verzicht auf die Geltung seiner Einkaufsbedingungen.
2. **Angebot und Lieferung:** a) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Lieferfrist, Liefermöglichkeit und Menge freibleibend und verstehen sich ohne Umsatzsteuer, basierend auf den der Angebotserstellung zugrunde liegenden Kosten. Wird kein Angebot erstellt, ist Angebot kein Preis genannt oder auf den jeweils gültigen Listenpreis verwiesen, gilt der am Tag der Lieferung gültige Listenpreis. Preiserhöhungen aufgrund erhöhter Rohstoff- Lohn- Energie- und Logistikkosten (z.B. LKW Maut) bzw. aufgrund von Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sind jederzeit möglich. Bei Sonderzuschritten kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Über- bzw. Untermengentoleranzen in Höhe der blockbedingten Mengenchargen kommen. Diese Mengendifferenzen werden zu den im Auftrag vereinbarten Preisen pro Mengeneinheit verrechnet. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise ab Werk, unverladen und abholbereit für den Käufer. Sobald mit dem Verladen der Waren im Werk oder Auslieferungslager begonnen wurde, gehen in allen Fällen der Lieferung, Gefahr und Zufall auf den Käufer über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Vereinbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dies bezieht sich auch auf Frankolieferungen.
b) Bei den von uns bekannt gegebenen Lieferzeiten handelt es sich um unverbindliche Angaben, die nach Möglichkeit nicht überschritten werden, für deren Einhaltung jedoch keine Gewähr übernommen wird. Wir behalten uns die schriftliche Vereinbarung einer Lieferfrist für jeden einzelnen Auftrag vor. In diesem Fall ist bei einer Überschreitung der vereinbarten Fristen um mehr als 8 Wochen der Käufer berechtigt, unter Festsetzung einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen, mittels eingeschriebenen Briefes vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche, ausgenommen wegen Vorsatz, sind ausgeschlossen.
c) Der Käufer ist zugleich mit der Mitteilung der Abholbereitschaft zur Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Vereinbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderweitig zu veräußern.
d) Von unserer Lieferverpflichtung entbinden uns Fälle höherer Gewalt. Höhere Gewalt sind alle für uns unvorhersehbare Ereignisse, wie insbesondere Feuer, Maschinenbruch, Explosion, Unruhen, Krieg, Erdbeben und sonstige Naturgewalten, Epidemien sowie Streik.
3. **Gewährleistung und Schadenersatz:** a) Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen.
b) Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen.
c) Gemäß den §§ 377, 378 HGB sind Waren bei Übernahme vom Käufer oder von ihm zurechenbaren Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer die Waren nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel sind vom Käufer unverzüglich am Übernahmestort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten, bei sonstigem Haftungsausschluss, schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu verwalten, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
d) Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungs-Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich erforderlichenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen.
e) Der Käufer ist verpflichtet die Ware sachgemäß zu lagern und vor Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlung zu schützen.
f) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei Vorsatz des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden wie Stehzeiten, erhöhter Arbeitsaufwand oder entgangenem Gewinn etc., soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.
g) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen 6 Monate nach Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche binnen 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Geschädigten, spätestens aber 3 Jahre nach Gefahrenübergang.
h) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
i) Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge und Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.
j) Generell dürfen unsere Produkte nur nach den jeweilig gültigen Normen und einschlägigen Verlegerichtlinien verarbeitet werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jegliche Haftung unsererseits.
k) Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibung und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
l) Falls der Käufer in m² bzw. m³ bestellt, behalten wir uns vor auf ganze Pakete bzw. Verpackungseinheiten aufzurunden. Der Käufer ist verpflichtet, Fehlmengen bis zu 1 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden.
4. **Produkthaftung:** Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden aus Produkthaftungsfällen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind.
5. **Preise und Zahlungsbedingungen:**
a) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind sämtliche Rechnungen 30 Tage nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsausstellung werden 2 % Skonto gewährt.
b) Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung akzeptiert. Die Zahlung gilt jedoch erst dann als erfolgt sobald der Rechnungsbetrag endgültig auf unser Konto gutgeschrieben ist. In diesem Fall ist jeglicher Skontoabzug ausgeschlossen. Alle Einziehungs- und Diskontospesen gehen zu Lasten des Käufers.
c) Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, uns Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. zu zahlen. Im Falle seiner Säumigkeit hat er weiters Mahnspesen in der Höhe von maximal 1 % des ausstehenden Forderungsbetrages, mindestens aber €15,00 zu begleichen; weiters muss er für die entstandenen Inkassospesen und anwaltlichen Interventionskosten aufkommen.
d) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gegenforderungen bzw. die Aufrechnung des Käufers, die weder von uns ausdrücklich anerkannt noch rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden, ist sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ausgeschlossen.
e) Ist die Gegenleistung, insbesondere wegen der schlechten Vermögenslage des Käufers gefährdet, sind wir berechtigt, unsere Lieferung zu verweigern (§ 1052 ABGB) und für diese und alle weiteren Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Kommt der Käufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtung in Rückstand, so sind wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche zur Liefereinstellung und zum Vertragsrücktritt berechtigt. Uns bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig.
6. **Eigentumsvorbehalt:** a) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. Es können seitens des Auftragnehmers auch Forderungen aus anderen Rechtsgeschäften bis zum Ausgleich des Kontos beim Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werden. Der Käufer verpflichtet sich, falls die Ware weiterverkauft wird, seinem Käufer den Eigentumsvorbehalt weiterzugeben. Wenn die Ware bereits verarbeitet ist und der Eigentumsvorbehalt deshalb nicht realisierbar sein sollte, ist der Verkäufer berechtigt, auch andere Waren des Käufers zur Abdeckung seiner Forderungen in Anspruch zu nehmen.
b) Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder zu seinen sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben.
7. **Urheberrechte:** a) Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen von Käufern an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, dass die Werksausführung den Kundenangaben entspricht. Hinsichtlich der Konstruktion selbst, insbesondere hinsichtlich der dem Stand der Technik entsprechenden Entwicklung, Planung und Ausführung, trifft uns weder eine Haftung, noch eine Prüf- oder Warnpflicht. Folglich muss der Käufer den Verkäufer hinsichtlich allfälliger Verletzungen von Schutzrechten vollkommen schad- und klaglos halten. Unsererseits besteht keine Prüfpflicht, ob bei derartigen Ausführungen Schutzrechte Dritter verletzt werden.
b) Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge, die uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die unsererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige Dritte, wenn auch nur auszugswise, weiterzuleiten oder diesbezügliche Informationen Dritten bekannt zu geben.
8. **Verpackungspflicht:** Sämtliche von uns verwendeten Verpackungen sind bereits von unseren Lieferanten entpflichtet.
9. **Retourware:** a) Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware (Retourware) erfolgt in Ausnahmefällen nach Vereinbarung ausschließlich in einwandfreiem Zustand. Die Rücksendungskosten sind vom Käufer zu tragen. Manipulationskosten in Höhe von 30 % vom Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Auslieferung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
b) Jegliche Beschädigung der Ware durch den Käufer oder Frachtführer schließt regelmäßig die Rücknahme aus.
10. **Datenverarbeitung:** Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers für den Zweck der Erbringung aller in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erfassten Leistungen sowie zu Gläubigerschutz- und Werbezwecken. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
11. **Erfüllungsort und Gerichtsstand:** a) Gerichtsstand ist Mödling. Im Streitfall werden außer den einschlägigen Rechtsnormen auch die Lieferbedingungen seitens des Auftraggebers voll anerkannt.
b) Erfüllungsort für alle aus der Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer entstehenden Ansprüche ist der Standort unseres Auslieferungswerkes. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Auslieferungswerk bzw. Lager und wird dort zur Abholung durch den Käufer bzw. von ihm beauftragte Frachtführer bereitgestellt. Auf Verlangen des Käufers übernimmt der Verkäufer auf vereinbarte Kosten auf Gefahr des Käufers die Verladung und Versendung der Lieferung an jeden vom Käufer gewünschten Ort im Inland oder europäischen Ausland. In diesem Fall hat der Käufer rechtzeitig für eine unbehinderte Befahrbarkeit der Baustelle bzw. des Abladeortes zu sorgen und ohne Verrechnung entsprechende Hilfskräfte für den Abladevorgang zur Verfügung zu stellen.
c) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.
12. **Unwirksamkeit / Schlussbestimmungen:** a) Sollte eine Bestimmung bzw. sollten mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
b) Sämtliche Verständigungen, insbesondere Mängelrügen gemäß § 377 f HGB, haben schriftlich per Telefax oder mittels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entsprechen den neuesten Erkenntnissen und dem aktuellen Stand der Technik sowie dem derzeit bekannten Stand gültiger Gesetze. Normen und Vorschriften sollen nach bestem Wissen beraten, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.



IMPRESSUM

Der Inhalt des Katalogs ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auch der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Inhalts oder Teilen daraus sind vorbehalten.

Der Inhalt dieses Katalogs darf in keiner Form ohne schriftliche Genehmigung der **Austyrol** Dämmstoffe GmbH. reproduziert oder verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt nach bestem Wissen und heutigem Stand der Technik und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorstehenden Angaben ersetzen keinesfalls geltende Regelwerke und Fachregeln. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Verarbeitung und Anwendung sind den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Die einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten. Änderungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen – aktuell unter **marketing@austyrol.at** bestellbar bzw. auf unseren aktuellen Rechnungs- bzw. Lieferscheinformularen ersichtlich.

Gesamtverantwortlich: Geschäftsführer Ing. Thomas Schefzig
Für den Inhalt, Konzept und Design-Koordination: Claudia Gergitsch
Art-Direktion, Grafik-Design: Claudia Weiss
Erstellt: September 2017



austyrol

austyrol Dämmstoffe Ges.m.b.H.

A-2340 Mödling, Dr. Heinrich Horny-Strasse 2

Tel.: +43 (0) 2236 42 504

Fax.: +43 (0) 2236 42 570

Em@il: office@austyrol.at

Facebook: Austyrol Dämmstoffe

Homepage: www.austyrol.at